

REFORZADA



1 APLICACIONES

Manguera de jardinería en PVC flexible con 3 capas de las cuales una es en hilo poliéster. Utilizada para jardinería. Manguera atóxica, antialgas, buen comportamiento al frío y al calor.

2 MATERIAL

Las mangueras AQUALATEX REFORZADA están fabricadas en PVC

3 CARACTERÍSTICAS

Temperatura: -10 °C a +40°C
Color: Color verde
La presión de trabajo es 8 Bar.

4 DATOS TÉCNICOS

Resistencia en tracción:
Tensión de rotura: ≥ 5 MPa
Alargamiento a la rotura: ≥ 150 %
Adherencia: ≥ 12 N/cm a 15N/cm

CÓDIGO	MEDIDA	Ø Ext (mm)	PESO (g/m)	PRESIÓN TRABAJO (BAR)	PRESIÓN ROTURA (BAR)	METROS ROLLO	EAN
TAV1521	15 mm	20 (+/-0,5)	170	8	20	50 metros	8435495301080
TAV1523	15 mm	20 (+/-0,5)	170	8	20	25 metros	8435495301097
TAV1926	19 mm	24 (+/-0,5)	230	8	18	50 metros	8435495301103
TAV2025	19 mm	24 (+/-0,5)	230	8	18	25 metros	8435495301110
TAV2533	25 mm	31 (+/-0,5)	340	8	16	50 metros	8435495301127

