

REFORZADA



1 APLICACIONES

Aspiración e impulsión de líquidos en general.

2 MATERIAL

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior lisa.

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C).
Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23+/-2°C (ISO291)

3 CARACTERÍSTICAS

Interior: Superficie lisa en PVC
Exterior: Corrugado en PVC
Refuerzo interior: PVC antichoque
Temperatura: -5°C a +60°C
Uso alimentario
Color: amarillo

4 DATOS TÉCNICOS

DIÁMETRO NOMINAL mm	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO kgf/cm ²	PRESIÓN DE VACÍO kgf/cm ²	PESO gr/m	LONGITUD m
40	40	50	9,5	8	808	50
45	45	53,5	9	8	950	50
50	50	60,0	8,5	8	1140	50
60	60	72,0	7,5	8	1518	50
70	70	82,0	6,5	8	1802	50
75	75	86,5	6,5	8	1900	50
80	80	92,5	6,5	8	2090	50
90	90,5	103,0	5,5	8	2438	30
100	100,5	113,5	5	8	3134	30
110	110	124	4,5	8	3466	30
125	125	145	3,5	8	3990	30
150	150	174	3	8	5984	20
200	200	222	2,5	8	9784	10

